



## Feel LED

Productnummer: 7062291

Configuratie: serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

### Configuratie-opties

- 7062280 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
- 7062281 | Afzonderlijke lamp met schakelaar, L 600 mm, 5 W
- 7062282 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 800 mm, 7 W
- 7062283 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
- 7062284 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062285 | afzonderlijke lamp met schakelaar, L 1200 mm, 11 W
- 7062286 | serielamp zonder schakelaar, L 450 mm, 3,6 W
- 7062287 | serielamp zonder schakelaar, L 600 mm, 5 W
- 7062288 | serielamp zonder schakelaar, L 800 mm, 7 W
- 7062289 | serielamp zonder schakelaar, L 900 mm, 7,9 W
- 7062290 | serielamp zonder schakelaar, L 1000 mm, 8,9 W
- 7062291 | serielamp zonder schakelaar, L 1200 mm, 11 W

- ✓ Langveldlamp
- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 4300 K neutraal wit

Onderbouwlamp. Aluminiumprofiel, aluminiumkleurig, 120 LED/m, geen zichtbare LED punten.

De lampen kunnen probleemloos uitgebreid worden door de in de kappen van de behuizingen geïntegreerde verbindingsleidingen gewoon samen te steken.

Afzonderlijke lamp met schakelaar

- touch-schakelaar en dimmer links of rechts
- 4300 K neutraal wit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- 85 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding achteraan links of rechts
- aansluitklaar op LED converter (7062211 of 7062218)

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                           |  |  |                                    |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| Type artikel              | Lamp   | Transformator/omvormer vereist                 | Ja, moet apart besteld worden      |
| Garantie                  | 2 jaar Naber-garantie (behalve op slijtageonderdelen), de algemene garantievoorwaarden van Naber GmbH zijn van toepassing. | Aansluiting                                    | Eenzijdig                          |
| Breed                     | 1.200 mm   | Materiaal behuizing                            | aluminium                          |
| Monteren/bevestigen       | insteekbaar  | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                                 |
| Energie-efficiëntieklasse | G  | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                                 |
| Certificering             | CE   | Aanraakfunctie                                 | Ja                                 |
| Beschermingsklasse        | III  | Dimmer   | Ja                                 |
| Schakelaar                | Nee  | Type dimmen                                    | helderheid traploos dimbaar        |
| Vorm                      | hoekig   | Geheugenfunctie                                | Ja                                 |
| Type lichtbron            | LED  | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 2.000 mm                           |
| Kleurtemperatuur          | 4300 K neutraal wit  | Type armatuur                                  | Langveldlamp<br>Onderbouw-/nislamp |
| Vervangbare verlichting   | Nee  | Dimfunctie                                     | Ja, helderheid traploos dimbaar    |
| Lichtopbrengst            | 85 lumen/watt  | Verlichtingsvermogen                           | 11 watt                            |

## Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 7061049 | LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm |
| 7062211 | LED converter 6, wit                                       |
| 7062218 | LED converter 2, wit                                       |