

PICit® 74

Productnummer: 8064150
Configuratie: acryl, 16 mm, glanzend

Configuratie-opties

8061149 | aluminium, 3,5 mm, mat
8061150 | aluminium, 3,5 mm, glanzend
8062149 | aluminium, 16 mm, mat
8062150 | aluminium, 16 mm, glanzend
8063150 | acryl, 3,5 mm, glanzend
8064150 | acryl, 16 mm, glanzend

✓ Nisachterwanden
✓ UV-bestendig
✓ foto motief

Nisachterwand.
— aluminium composiet- of acrylglasplaat
— UV-bestendige lamineerfolie
— H max. 700 mm
— L max. 3050 mm
— speciale maten op aanvraag

Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist.

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Nisachterwanden
Materiaal	acryl
Max. hoogte	700 mm
Oppervlak/coating	glanzend
Monteren/bevestigen	Wandmontage
Opmerking	speciale maten op aanvraag

Verder	minimum berekeningseenheid 1 m² per commissie/opdracht
Vorm	hoekig
Weersinvloeden	UV-bestendig
Optiek/Stijl	foto motief
Opmerking voor nisachterwanden	Bij formaten buiten de zijkantverhouding 1:4 is een gesprek over het beeldfragment vereist. De bovenstaand afgebeelde maatindeling wordt niet op de nisachterwand gedrukt.
Max. Lengte	3.050 mm

Aanbevelingen

7061209	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, zwart mat
7061207	Prova kleurwissel LED, Lamp, afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig
7061220	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, zwart mat
7061208	Prova 90° verbindingshoekelement, Verbindingsleiding/-element, roestvrij staalkleurig