

## Angola 56

Productnummer: 1106025  
 Configuratie: graniet magnolia

### Configuratie-opties



1106021 | graniet nero  
 1106022 | graniet espresso  
 1106023 | graniet metallico  
 1106025 | graniet magnolia  
 1106026 | graniet concrete  
 1106027 | graniet lava  
 1106028 | graniet nero assoluto

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Composiet

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchromd. 5 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.**

### Ook geschikt voor vlakbouw.

- geschikt voor werkbladdiktes van 22 mm tot 44 mm
- uitzaagafmeting ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)
- ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit	Armatuur bank	Ja
Hoogte	327,5 mm	Aantal gaten	5 Voorboringen boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden
Breed	560 mm	Let op fittingboring	voorgeboord
Materiaal	Composiet	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	500 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Hoogte hoofdspoelbak	200 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Diepte hoofdspoelbak	360 mm	Garnitur	Excentrische set
Uitgesneden afmeting	ca. 545 x 495 mm (inbouw-spoelunit)	Kastbreedte	600 mm
Maximale dikte werkbladmateriaal	44 mm	Garneer activering	Roestvast stalen roterende excentriek
Minimale dikte werkbladmateriaal	22 mm	Geschikt voor	ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)

### Onderdelen

1106062	Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Angola 56
1106065	Zeefkorf-element handbediend, Toebehoren, voor Singoli 600, Angola 56



Afmetingen installatie (PDF)

