



Twist 2 USB A+C

Productnummer: 7053192

Configuratie: rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

- 7053192 | rond, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig
- 7053193 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, roestvrij staalkleurig
- 7053196 | rond, met veiligheidsstopcontact, zwart mat
- 7053197 | hoekig, met veiligheidsstopcontact, zwart mat

- ✓ Inbouwstopcontactelement
- ✓ 1 x veiligheidscontactdoos
- ✓ rond

Stopcontactelement. Enkele en dubbele USB charger A+C (laadstation).

- 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x USB charger type A, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA
- 1 x USB charger type C
- 3-polig met veiligheidscontact
- 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd
- boor Ø 105 mm, voor bladdikte vanaf 6–40 mm
- Afmetingen: rond (H x B Ø 45 x 115 mm), hoekig (H x B x L ca. 45 x 115 x 115 mm)
- verhoogde aanraakbeveiliging
- anti-vingerafdrukcoating
- kabeluitvoer onderaan zijdelings
- afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf
- automatisch gedempt openingsmechanisme



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Kleur bezel	roestvrij staalkleurig
Boordiameter	105 mm	Kleur stopcontact	zwart
Breed	115 mm	Contactdoosindeling	0°
Materiaal	zinkdrukgietswerk	Diameter installatie	105 mm
Oppervlak/coating	anti-vingerafdrukcoating	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Monteren/bevestigen	installatie	Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos
Werkbladdikte	6–40 mm	Aantal USB-poorten	1
Netspanning	250 VAC	USB-type	USB-C
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Totale laadstroom	3000 mA (USB-C)
Beschermingsklasse	IP20	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Vorm	rond	Nominale stroom	16 A
Installatie diepte	40 mm	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Aantal aansluitingen (totaal)	1
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Max. aangesloten belasting	3680 watt	USB-versie	1 x USB charger type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Accessoires

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---