



Pure kleurwissel LED

Productnummer: 7063372

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, wit mat

Configuratie-opties

7063372 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, wit mat

7063376 | afzonderlijke lamp met schakelaar, wit mat

7063377 | set-2, wit mat

7063378 | set-3, wit mat

7063379 | set-5, wit mat

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 3,8 watt

Onderbouw lamp. Kunststof behuizing, wit doorschijnend. Verlichting zonder zichtbare LED-punten. In uitgeschakelde toestand is het hele corpus van de lamp van doorzichtig plastic, wit mat.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- behuizing doorschroefbaar met witte afdekkappen
- 3,8 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 80 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- **bus voor ministeekersysteem in de lampbehuizing geïntegreerd**
- 1800 toevoerleiding met mini steekersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063372)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7063376)
- 1 LED converter 20 (7062309) **Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Keulen.** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Hoogte	8 mm	Materiaal behuizing	kunststof
Breed	200 mm	Kleur behuizing	wit mat
Ontwerper	Design by STUDIO MORITZ PUTZIER, Köln.	Kleur omslag	wit
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Energie-efficiëntieklasse	G	Lichtbron inbegrepen	Ja
Certificering	CE	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Schakelaar	Nee	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Vorm	hoekig	Geheugenfunctie	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Vervangbare verlichting	Nee	Dimfunctie	helderheid traploos dimbaar
Lichtopbrengst	80 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Verlichtingsvermogen	3,8 watt