



flow Star GTS 125 Mauerkasten

Produktnummer: 4033042
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4033042 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder **Edelstahlaußenabdeckung.**
— notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
— Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
— Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm, Stutzentiefe 24 mm
— Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
— für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Material	Edelstahl
Montage/Befestigung	Montage in die Wand
Zertifizierung	Rostfrei
Eigenschaften	kürzbar
Form	rund
Einbautiefe	314–550 mm
Außendurchmesser	125 mm

Kürzbarkeit	kürzbar auf 250 mm
Stutzentiefe	24 mm
Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an Rundrohr Ø 125 mm und runder Edelstahlaußenabdeckung
Rohrstutzenmaß	Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 125 mm
Systemmaß	125
Anschlussform	rund
Lüftungssystem	COMPAIR flow 125
Öffnungsdruck	100 Pa