

Sun Beam LED changements de couleurs

Numéro de produit: 7064335

Configuration: noir mat

Options de configuration

7064335 | noir mat



- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 5,6 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en matière plastique avec verre, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4,5 watts, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de **2200 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
- éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique
- fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 129 lumens/watts comme **6500 K** blanc froid
- **deux unités d'éclairage à commutation séparée** par boîtier
- éclairage de travail et éclairage d'ambiance à commuter séparément
- lumière indirecte 2,4 watts, lumière de travail 2,1 watts
- **deux** câbles de raccordement par luminaire
- 1500 mm de câble d'alimentation, 350 mm de câble de raccordement
- LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E + F.
Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Couleur de la couverture	verre clair
Hauteur	20,5 mm	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Largeur	310 mm	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Matériau	plastique	Compatible avec le système LIC	Oui
Classe d'efficacité énergétique	D	Fonction mémoire	Oui
Certification	CE	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.500 mm
Interrupteur	Non	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Fonction de gradation (composée)	luminosité avec gradation en continu
Efficacité lumineuse	62 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	5,6 watts