

Profilé lumineux LED

Numéro de produit: 7061044

Configuration: luminaire individuel, couleur alu

Options de configuration

7061044 | luminaire individuel, couleur alu

- ✓ Luminaire Ambiente
- ✓ Bande LED
- ✓ Luminaire pour socles/renforcements mural

Luminaire d'ambiance. Boîtier en aluminium, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, également découpable à l'onglet, pas de LED visible.

Luminaire individuel

- 12,96 watts = 4,8 watts par mètre, 12 V
- 4000 K blanc neutre
- 79 lumens/watt
- longueur du luminaire 2600 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- bande LED 2600 mm, alimentation des deux côtés

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Efficacité lumineuse	45 lumens/watt
Largeur	2.600 mm	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Montage/fixation	autocollante montage en saillie	Raccordement	Des deux côtés
Remarque	Le plan de travail doit être dressé par le client avec des listons en bois de 16 mm.	Matériau du boîtier	aluminium
Classe d'efficacité énergétique	F	Couleur du boîtier	aluminium
Certification	CE Signe F Caractère MM	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe de protection	III	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Interrupteur	Non	Sources lumineuses incluses	Oui
Forme	droit	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Luminaire Ambiente Bande LED Luminaire pour socles/ renforcements mural
Température de couleur	4000 K blanc neutre	Puissance par mètre	4,8 watts
Ampoule remplaçable	Non		

Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061302	Profilé lumineux bande LED blanc neutre, Accessoire, L 2600 mm, 13 W/12 V
7061026	Convertisseur LED 30, gris