



## PICit® 101

Numéro de produit: 8063205

Configuration: acrylique, 3,5 mm, brillant

### Options de configuration

8061204 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061205 | aluminium, 3,5 mm, brillant

8062204 | aluminium, 16 mm, mat

8062205 | aluminium, 16 mm, brillant

8063205 | acrylique, 3,5 mm, brillant

8064205 | acrylique, 16 mm, brillant

- ✓ Paroi arrières pour renforcements mural
- ✓ résistant aux UV
- ✓ Motif de la photo

Paroi arrière pour renforcement mural.

— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique

— laminé de protection imprimé anti UV

— H max. 700 mm

— L max. 3050 mm

— dimensions spéciales sur demande

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe.

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Paroi arrières pour renforcements mural	Forme	angulaire
Matériau	acrylique	Intempéries	résistant aux UV
Hauteur max	700 mm	Aspect/style	Motif de la photo
Montage/fixation	Montage mural	Éclairage	Non
Remarque	dimensions spéciales sur demande	Remarque pour les fonds de niche	Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renforcement mural.
Surface/revêtement	brillant	Max. Longueur	3.050 mm
Autre	unité min. de calcul 1 m <sup>2</sup> par commission/commande		