

Lichtprofil LED



Produktnummer: 7061044
 Konfiguration: Einzelleuchte, alufarbig

Konfigurationsoptionen
 7061044 | Einzelleuchte, alufarbig

- ✓ Ambiente Leuchte
- ✓ LED Stripe
- ✓ Sockelleuchte/Nischenleuchte

Ambienteleuchte. Aus Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, auch auf Gehrung zuschneidbar, keine sichtbaren LED.

- Einzelleuchte
- 12,96 Watt = 4,8 Watt pro Meter, 12 V
 - 4000 K neutralweiß
 - 79 Lumen/Watt
 - Leuchtenlänge 2600 mm
 - 2000 mm beidseitige Zuleitung
 - LED Band 2600 mm, beidseitige Einspeisung

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Leuchtmittel austauschbar	Nein
Höhe	16 mm	Lichtausbeute	45 Lumen/Watt
Breite	2.600 mm	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Montage/Befestigung	selbstklebend Aufbaumontage	Anschluss	beidseitig
Hinweis	Die Arbeitsplatte muss bauseits mit 16 mm Holzleisten aufgefüttert werden.	Material Gehäuse	Aluminium
Energieeffizienzklasse	F	Farbe Gehäuse	Aluminium
Zertifizierung	CE F-Zeichen MM-Zeichen	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Schutzklasse	III	Kürzbarkeit	alle 50 mm kürzbar
Schalter	Nein	Leuchtmittel enthalten	Ja
Form	gerade	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Bauart Leuchte	Ambiente Leuchte LED Stripe Sockelleuchte/Nischenleuchte
Farbtemperatur	4000 K neutralweiß	Leistung pro Meter	4,8 Watt

Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7061302	Lichtprofil LED-Band neutralweiß, Zubehör, L 2600 mm, 13 W/12 V
7061026	LED Konverter 30, grau