

KWC Eve 3


Produktnummer: 5022164

Konfiguration: Edelstahl, mit LED-Beleuchtung, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5022162 | chrom, mit LED-Beleuchtung, Hochdruck

5022164 | Edelstahl, mit LED-Beleuchtung, Hochdruck



✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf, seitlichem Hebel und Keramikkartusche.
— im Brausekopf integrierte LED beleuchten den Wasserstrahl und schaffen eine hinreißende Lichtskulptur

— Auf Knopfdruck inszeniert LED-Shine einen Lichttanz mit dem Wasserstrahl der Armatur. Nach 45 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.

— nahtlos im Auslauf versenkte umstellbare Brause

— mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln vom saten Strahl auf feinen Siebstrahl

— TouchProtect – Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung

— Schlauchoberfläche passend zur Armaturenoberfläche

— Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

— Schwenkbereich 320°

— Bohr-Ø 35 mm

— Positionierung des Hebels rechts oder links möglich

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— Auszugauslauf verdeckt (Neoperl® Caché®, integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten, bis 600 mm ausziehbar, Schlauchoberfläche passend zu Armaturenoberfläche)

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich

— KWC Steuerpatrone M 35 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)

— flexible Anschlussschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5

— Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V, Kabellänge 1100 mm



BELGAQUA




[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Betriebsdruck	Hochdruck
Marke	KWC	Breite	50 mm
Anzahl Griffe	1	Material	Edelstahl
Aufbauhöhe gesamt	419 mm	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Ausladung	225 mm	Schwenkbereich Griff	110 °
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	TouchProtect	Ja
Auslaufhöhe	259 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Griffposition	links oder rechts	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Hebellänge	62 mm	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	mit Netzstecker	Ja
Schwenkbereich Auslauf	320°	Schlauchgewinde	3/8"
Werkkundendienst	Ja	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Armaturenart	Einhebelmischer	Weiteres	im Brausekopf integrierte LED beleuchten den Wasserstrahl und schaffen eine hinreißende Lichtskulptur Auf Knopfdruck inszeniert LED-Shine einen Lichtanzug mit dem Wasserstrahl der Armatur. Nach 45 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus. Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung Schlauchoberfläche passend zur Armaturenoberfläche

Maßskizze (PDF)

KWC EVE



KWC-Nr.	Oberfläche
10.121.103.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	
10.121.103.700FL	edelstahl
A 225, flexible Anschlussschläuche, Netz AP	



Küche mit LEDShine



Hebelmischer

- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugauslauf verdeckt
 - Neoperl® Caché®
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten
 - bis 600 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 320°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021


Datenblatt



Hydraulik Messung
Hydraulic testing

Armatur Faucet	KWC EVE Küche AN m. Licht A225	Art.-Nr. Art.-no.	10.121.103.000FL	ID-Nr. ID-no.	121240	Prüfdatum Testing date	09.11.2009
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------	--------	----------------------------------	------------

Durchflussdiagramm Mischwasser
Flow rate chart mixed water



Interne Referenz / Internal reference: