



AstraLED SE zwart mat

Productnummer: 7063336

Configuratie: set-3, 3000 K warmwit

Configuratie-opties

- 7063333 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
- 7063334 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
- 7063335 | set-2, 3000 K warmwit
- 7063336 | set-3, 3000 K warmwit
- 7063337 | set-5, 3000 K warmwit
- 7063348 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
- 7063349 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
- 7063350 | set-2, 3900 K neutraal wit
- 7063351 | set-3, 3900 K neutraal wit
- 7063352 | set-5, 3900 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp

✓ 3000 K warmwit

✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: 3000 K warmwit, 3900 K neutraal wit

— 65 lumen/watt

— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer

— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbinding sleiding met mini stekkersysteem

— bijkomende Memoryfunctie: de laatste instelling wordt opgeslagen

Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063333/7063348)

— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063334/7063349)

— 1 LED converter 2430 (7062250)

— uitbreidbaar tot 6 lampen

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

Technische gegevens

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Type artikel | Lamp | Materiaal behuizing | aluminium |
| Breed | 190 mm | Kleur behuizing | zwart mat |
| Oppervlak/coating | mat | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) | Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | F | Aanraakfunctie | Ja |
| Beschermingsklasse | III | Dimmer | Ja |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 2.000 mm | Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Schakelaar | Ja | Geheugenfunctie | Ja |
| Vorm | hoekig | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 150 mm |
| Type lichtbron | LED | Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Kleurtemperatuur | 3000 K warmwit | Type armatuur | Onderbouw-/nislamp |
| Vervangbare verlichting | Nee | Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Lichtopbrengst | 65 lumen/watt | Verlichtingsvermogen | 5 watt |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, inbegrepen | | |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 7062252 | LED verbindingsleiding 24, Verbindingsleiding/-element, wit, L 2000 mm |
| 7062250 | LED converter 2430, wit |