



VersaLift USB A/C

Produktnummer: 7053299

Konfiguration: mit belgischen/französischen Steckdosen, Acrylglas, weiß matt

Konfigurationsoptionen

7053265 | Edelstahl gebürstet

7053266 | schwarz matt

7053267 | gunmetal

7053268 | weiß matt

7053296 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Edelstahl gebürstet

7053297 | mit belgischen/französischen Steckdosen, gunmetal

7053298 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Acrylglas, schwarz matt

7053299 | mit belgischen/französischen Steckdosen, Acrylglas, weiß matt

✓ 2 x mit belgischer/französischer Steckdose

✓ rund

✓ Kabelauslass: Kabelauslass unten

Steckdosenelement. Versenkbar. Mit 2 Steckdosen und USB A/C Charger für Hängeschränke oder Arbeitsplatten.

— 3400 Watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— Doppel-USB Charger Typ A+C, 5 V, 3,0 A

— Material Kunststoff, schwarz

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schuko Stecker lose beigelegt

— Bohr-Ø ca. 80 mm

— für Plattenstärke von 16 mm bis 60 mm, Fixierung über Schraubring

— Kabelauslass unten

— Edelstahl-gebürstet- und gunmetal-Ausführung mit Noppen auf der Oberfläche



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	max. Anschlussleistung	3400 Watt
Bohrdurchmesser	80 mm	Material Blende	Acrylglas
Breite	86 mm	Farbe Steckdose	weiß matt
Material	Kunststoff	Höhe ausgefahren	120 mm
Montage/Befestigung	für Hängeschränke in die Arbeitsplatte	Kabelauslass	Kabelauslass unten
Arbeitsplattenstärke	16–60 mm	Ausführung Steckdosen	2 x mit belgischer/französischer Steckdose
Zertifizierung	CE	Anzahl USB-Ports	2
Schutzart	IP54	USB-Typ	USB-A USB-C
Form	rund	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	185 mm	Bemessungsisolationsspannung AC	250 VAC
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A+C, 5 V, 3 A
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Schaltstrom	16 A