

## Calamaro LED Flex Stripes chang. de coul. avec profilé de base



Numéro de produit: 7061246  
Configuration: L 2600 mm, blanc

### Options de configuration

7061246 | L 2600 mm, blanc

- ✓ Bande LED
- ✓ Luminaire Ambiante
- ✓ 3000 K blanc chaud à 6000 K blanc froid

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone. Montage simple directement sur le socle avec 3 fixations profilées autocollantes de 900 mm.



### Flex Stripes

- 7,2 watts par mètre, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de 3000 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- max. 45 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
- bandes de 4 x 10 mm de large, raccourçissables tous les 25 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- avec 3 fixations profilées en plastique autocollantes, chacun 900 mm
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Remarque : Nous recommandons 4 clips de fixation (7061258) par mètre !

Plus d'informations sur le système LED LIC



plus d'infos...

### Fiche technique

Type d'article	Bande LED	Ampoule remplaçable	Non
Largeur	2.600 mm	Efficacité lumineuse	max. 45 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Matériau	silicone	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Montage/fixation	autocollante	Raccordement	Des deux côtés
Classe d'efficacité énergétique	G	Possibilité de raccourcissement	raccourçissables tous les 25 mm
Tension du réseau	pour 12 VDC	Sources lumineuses incluses	Oui
Classe de protection	III	Compatible avec le système LIC	Oui
Forme	droit	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Bande LED Luminaire Ambiante
Température de couleur	3000 K blanc chaud à 6000 K blanc froid	Puissance par mètre	7,2 watts
Température de couleur réglable	en continu		

**Accessoires**

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061258	Clips de fixation, Accessoire, acier inox
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061244	Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir