



flow Star GTS 125 F Mauerkasten

Produktnummer: 4033043
Konfiguration: weiß, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4033043 | weiß, Edelstahl

✓ Mauerkasten
✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder **Edelstahlaußenabdeckung**.
— notwendiger Öffnungsdruck 100 Pa
— Edelstahlabdeckung-Ø 197 mm
— Rohrstutzen 174 x 82 mm, Stutzentiefe 80 mm
— Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 132 mm
— für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 132 mm) empfohlen

EDELSTAHL® Rostfrei

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten
Material	Edelstahl
Montage/Befestigung	Montage in die Wand
Zertifizierung	Rostfrei
Eigenschaften	kürzbar
Form	rund
Einbautiefe	314–550 mm
Außendurchmesser	125 mm

Kürzbarkeit	kürzbar auf 250 mm
Stutzentiefe	80 mm
Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an COMPAIR® flow 125 Rechteckrohr und runder Edelstahlaußenabdeckung
Rohrstutzenmaß	Rohrstutzen 174 x 82 mm
Systemmaß	125
Anschlussform	eckig rund
Lüftungssystem	COMPAIR flow 125
Öffnungsdruck	100 Pa