

Lichtprofiel LED

Productnummer: 7061044

Configuratie: afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig

Configuratie-opties

7061044 | afzonderlijke lamp, aluminiumkleurig

- ✓ Sfeerlamp
- ✓ LED Stripe
- ✓ Sokkellamp/nislamp

Sfeerverlichting. Kast van aluminium, zelfklevende LED band, alle 50 mm inkortbaar, ook op verstek zaagbaar, geen zichtbare LED's.

Afzonderlijke lamp

- 12,96 watt = 4,8 watt per meter, 12 V
 - 4000 K neutraal wit
 - 79 lumen/watt
 - lengte van de lamp 2600 mm
 - 2000 mm toevoerleiding aan weerszijden
 - LED band 2600 mm, voeding aan weerszijden
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Lichtopbrengst	45 lumen/watt
Breed	2.600 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Monteren/bevestigen	zelfklevend opbouwmontage	Aansluiting	Aan beide zijden
Opmerking	Het werkblad moet door de klant met 16 mm houten strips worden opgevoegd.	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	F	Kleur behuizing	aluminium
Certificering	CE F-teken MM teken	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Beschermingsklasse	III	Verkortbaarheid	alle 50 mm inkortbaar
Schakelaar	Nee	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	recht	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Type lichtbron	LED	Type armatuur	Sfeerlamp LED Stripe Sokkellamp/nislamp
Kleurtemperatuur	4000 K neutraal wit	Vermogen per meter	4,8 watt
Vervangbare verlichting	Nee		

Accessoires

7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7061302	Lichtprofiel LED-band neutraal wit, Toebehoren, L 2600 mm, 13 W/12 V
7061026	LED converter 30, grijs