



## **Easytrack Lens**

Numéro de produit: 7065130 Configuration: noir mat

## Options de configuration

7065130 | noir mat

- $\checkmark$  Luminaire suspendu
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid

Luminaire suspendu avec lentille en verre pour la distribution de la lumière pour rail conducteur Easytrack. Boîtier métallique chromé noir ultra-brillant.

- 6 watts, 48 VDC
- réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs >90
- max. 86 lumens/watts à 6000 K blanc froid
- La longueur maximale du luminaire suspendu est de 1350 mm et est réglable en
- avec commande Zigbee 3.0 intégrée

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E. Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un verrouillage mécanique !





plus d'infos...

## Fiche technique

| ·   |  |
|---|--|
| Type d'article                                      | Luminaire  |
| Largeur   | 120 mm   |
| Matériau  | acier  |
| Montage/fixation                                    | montage clic-in sans outil dans le<br>rail<br>maintenu par un verrouillage<br>mécanique                                |
| Classe d'efficacité énergétique                     | E  |
| Tension du réseau                                   | 48 VDC   |
|   |  |
| Certification                                       | CE   |
| Certification Autre                                 | CE<br>avec lentille en verre pour la<br>diffusion de la lumière  |
|   | avec lentille en verre pour la   |
| Autre   | avec lentille en verre pour la<br>diffusion de la lumière  |
| Autre<br>Forme                                      | avec lentille en verre pour la<br>diffusion de la lumière<br>rond  |
| Autre Forme Type de lampe                           | avec lentille en verre pour la diffusion de la lumière rond LED 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc                      |
| Autre  Forme  Type de lampe  Température de couleur | avec lentille en verre pour la<br>diffusion de la lumière<br>rond<br>LED<br>2700 K blanc chaud à 6000 K blanc<br>froid |

| Efficacité lumineuse                           | max. 86 lumens/watt pour 6000 K blanc froid |
|--|---|
| Suspension                                     | max. 1350 mm                                |
| Nombre d'ampoules                              | 1   |
| Segments réglables en continu                  | Oui   |
| Angle de rayonnement                           | 60°   |
| Sources lumineuses incluses                    | Oui   |
| Type de gradation                              | luminosité avec gradation en continu        |
| Dimmable par un variateur fourni par le client | Non   |
| Smarthome                                      | ZigBee 3.0                                  |
| Type de luminaire                              | Luminaire suspendu                          |
| Fonction de gradation (composée)               | luminosité avec gradation en continu        |
| Puissance de l'ampoule                         | 6 watts                                     |