



## Raccord fileté anti-reflux ¾"

Numéro de produit: 5031119

Configuration: IG/AG ¾"

### Options de configuration

5031119 | IG/AG ¾"

- ✓ Matériel de raccord
- ✓ Matériau: laiton
- ✓ ¾" mâle monté

Les raccords filetés anti-retour protègent les conduites d'eau potable contre le reflux non souhaité d'eau consommée conformément à la norme DIN EN 61770.

— pour les appareils électroménagers conformément à la norme KTW-BWGL

— laiton

— raccord fileté anti-reflux à filetage intérieur ¾" x filetage extérieur ¾" pour la protection contre le reflux d'eau des lave-vaisselles, lave-linges et autres appareils similaires

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Matériel de raccord	Plage de température d'utilisation	résistant à des températures jusqu'à max. 65 °C
Pression de service	6 bars	Raccord à visser	¾" mâle monté
Matériau	laiton	Filetage	filetage intérieur et extérieur ¾"
Clapet anti-retour	Oui	Diamètre/diamètre nominal (DN)	15 mm
Utilisation	Pour le tuyau d'évacuation des lave-linge ou des lave-vaisselle	Pression de l'espace	16 bars