K-Klima-R 125/125 traversée murale

Numéro de produit: 4021073
Configuration: blanc

Options de configuration
4021073 | blanc
4021075 | rouge brique
4021077 | anthracite



✓ Traversées murale
✓ montage mural
✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur

Avec clapet de retenue, tuyau télescopique et persienne extérieure.
— tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm
— profondeur de tubulure 24 mm
— profondeur d'encastrement 420–620 mm, raccourcissable jusqu'à 100 mm
— ouverture dans le mur Ø env. 132 mm

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Diamètre de raccordement	125 mm
Montage/fixation	montage mural Système d'emboîtement pour un collage ultérieur	Modèle de boîte murale	clapet de retenue, tuyau télescopique et persienne extérieure
Caractéristiques	raccourcissable	Dimension de la tubulure	tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm
Forme	angulaire	Version store vénitien	avec clapet de retenue
Profondeur d'encastrement	420–620 mm	Dimension du système	125
Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 100 mm	Forme de raccordement	rond
Profondeur de la tubulure	24 mm	Système de ventilation	COMPAIR flow 125

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com