




Klima-E flow 125 traversée murale

Numéro de produit: 4033022

Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration

4033022 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Tuyau télescopique et **persienne extérieure en acier inox**, avec clapet de retenue.

Avec dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125.

— tubulure 174 x 82 mm

— profondeur de tubulure 80 mm

— profondeur d'encastrement 420–620 mm, raccourcissable jusqu'à 210 mm

— ouverture dans le mur Ø env. 132 mm



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Profondeur de la tubulure	80 mm
Matériau	acier inox	Diamètre de raccordement	125 mm
Montage/fixation	montage mural	Modèle de boîte murale	tuyau télescopique et persienne extérieure en acier inox, avec clapet de retenue dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125
Certification	inoxydable	Dimension de la tubulure	tubulure 174 x 82 mm
Caractéristiques	raccourcissable	Dimension du système	125
Forme	angulaire	Forme de raccordement	angulaire
Profondeur d'encastrement	420–620 mm	Système de ventilation	COMPAIR flow 125
Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 210 mm		