



Klima-E flow 125 traversée murale

Numéro de produit: 4033022
Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration
4033022 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale
✓ montage mural

Tuyau télescopique et **persienne extérieure en acier inox,** avec clapet de retenue.
Avec dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125.
— tubulure 174 x 82 mm
— profondeur de tubulure 80 mm
— profondeur d'encastrement 420–620 mm, raccourcissable jusqu'à 210 mm
— ouverture dans le mur Ø env. 132 mm

EDELSTAHL® Rost frei

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale
Matériau	acier inox
Montage/fixation	montage mural
Certification	inoxydable
Caractéristiques	raccourcissable
Forme	angulaire
Profondeur d'encastrement	420–620 mm
Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 210 mm

Profondeur de la tubulure	80 mm
Diamètre de raccordement	125 mm
Modèle de boîte murale	tuyau télescopique et persienne extérieure en acier inox, avec clapet de retenue dispositif de réception rectangulaire pour COMPAIR® flow 125
Dimension de la tubulure	tubulure 174 x 82 mm
Dimension du système	125
Forme de raccordement	angulaire
Système de ventilation	COMPAIR flow 125

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com