


Twist 2 Doppelsteckdose



Produktnummer: 7053195

Konfiguration: eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 7053190 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053191 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, edelstahlfarbig
- 7053194 | rund, Ø 115, T ca. 45 mm, schwarz matt
- 7053195 | eckig, L 115, B 115, T ca. 45 mm, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 2 x Schukosteckdose

✓ eckig

Steckdosenelement. 2-fach.

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G1

— 3-polig mit Schutzkontakt

— mit Schukosteckdosen

— 2000 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Bohr-Ø 105 mm, für Plattenstärke von 6–40 mm

— erhöhter Berührungsschutz

— Anti-Fingerprint-Beschichtung

— Kabelauslass unten seitlich

— **abnehmbarer Deckel zur Reinigung oder nachträglichem Austausch**

— **automatischer gedämpfter Öffnungsmechanismus**



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Höhe	115 mm	max. Anschlussleistung	3680 Watt
Breite	115 mm	Farbe Blende	schwarz matt
Bohrdurchmesser	105 mm	Farbe Steckdose	schwarz
Oberfläche/Beschichtung	Anti-Fingerprint-Beschichtung	Kabelauslass	Kabelauslass unten seitlich
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte	Deckel-/Blendentyp	Drehdeckel
Hinweis	kann nachgerüstet werden	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Arbeitsplattenstärke	6–40 mm	integrierter Wasserablauf	Ja
Netzspannung	250 VAC	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Nennstrom	16 A
Schutzart	IP20	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden
Form	eckig	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Einbautiefe	40 mm	Öffnungsmechanismus	Push-to-Open
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--

Maßskizze (PDF)

