



## Kickspace KS 500

Numéro de produit: 6011001

Configuration: L 322 mm

### Options de configuration

6011001 | L 322 mm

#### ✓ Chauffage de socle

Le chauffage compact de socle à encastrer, pour des pièces de jusqu'à env. 12 m<sup>2</sup>, est facile à raccorder sans peine au système de chauffage central.

- puissance connectée 230 V/50 Hz
- système de chauffage uniquement pour système à 2 tuyaux
- hauteur min. du socle 125 mm

Les bandeaux doivent être commandés séparément.

#### TENEZ COMPTE DE CE QUI SUIT:

Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C.

La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Chauffage de socle	Système de tuyaux adapté	2 tubes
Largeur	322 mm	Puissance du moteur	25 W
Remarque	Les bandeaux doivent être commandés séparément. Pour un service conforme, la température moyenne de départ ne doit pas être inférieure à 60 °C. La puissance de chauffe de l'appareil dépend de la température de départ et du débit du système de chauffage.	Raccordement au système de chauffage central	Oui
Normes	les niveaux sonores ont été testés conformément à la norme EN 23741.	Hauteur minimale de la plinthe	125 mm
Tension du réseau	230 V	Heizmedium	eau
Type de connecteur	Fiche coudée	Pour la taille de la pièce	12 m <sup>2</sup>
Interrupteur	Oui	Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance de chauffage	740 - 976 W		

### Accessoires

6011011	Thermostat d'ambiance 230 V, Accessoire, blanc
6011010	Tuyau armé, Tuyau, L 700 mm
6011015	Tuyau armé, Tuyau, L 1000 mm
6011016	Tuyau armé, Tuyau, L 1500 mm
6011017	Kickspace-bandeau, Accessoire, KS 500, L 496 mm, couleur acier inox