



Q5 5 liter close-in boiler

Productnummer: 6012007
Configuratie: zwart mat/grijs, voor aansluiting in DE, AT, LU

Configuratie-opties
6012007 | zwart mat/grijs, voor aansluiting in DE, AT, LU

✓ Boiler
✓ 5 bar

Boiler. De kleine Q5 5-liter-boiler valt onmiddellijk op door zijn compacte bouwwijze. Zijn hoogte bedraagt slechts 145 mm. Het bijzondere aan de Q5 is dat hij op verschillende manieren in of onder praktisch alle keukenkasten ondergebracht kan worden. Het toestel kan liggend of staand gemonteerd worden. Uw installateur brengt de boiler onzichtbaar achter de sokkellijst aan en plaatst hem horizontaal of verticaal aan een zij- of achterwand.

Voordelen van de Q5 5-liter-boiler tegenover de aansluiting op een centrale warmwatervoorziening:
— geen wachttijd
— spaart water
— spaart energie
— spaart geld
— geen lagedrukkraan nodig

De Q5 biedt bovendien nog andere voordelen tegenover een traditionele kleine close-in boiler:
— **als drukbestendige boiler van hoogwaardige roestvrije staal kunnen er normale hogedrukkranen aangesloten worden**
— **GEEN hinderlijk nadruppelen uit de kraan!**
— Thermostaat langs buiten instelbaar
— Onzichtbaar achter de sokkellijst te monteren
— Verschillende montagemogelijkheden
— Totaalconcept, inclusief drukbestendige veiligheidsgroep en set voor aansluiting

Garantie
Op de inwendige roestvrij stalen tank van de boiler verlenen wij 5 jaar fabrieksgarantie. Voor de overige onderdelen geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Voorwaarden: zie www.naber.com/nl/garantie/.

Technische gegevens:
— aansluiting en temperatuurregelaar aan de zijkant
— 5 liter vulvolume
— vermogen 2200 watt
— instelbereik 30–80°C
— opwarmtijd tot 65°C: 18 min
— Stilstandverlies: 21 watt
— 145 x 540 x 215 mm (H x B x D)

Inbouwhoogte van de afvoer in de muur (door de klant) 400 mm van de bovenkant van de vloer.

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Boiler
Hoogte	145 mm
Breed	540 mm
Materiaal	roestvrij staal
Opmerking	aansluiting en temperatuurregelaar aan de zijkant Inbouwhoogte van de afvoer in de muur (door de klant) 400 mm van de bovenkant van de vloer geen lagedrukkraan nodig Bij een waterdruk van meer dan 4 bar moet constructief een drukregelaar voor de veiligheidsgroep worden geplaatst
Volume/inhoud	5 l
Verder	GEEN hinderlijk nadruppelen uit de kraan! Thermostaat langs buiten instelbaar Onzichtbaar achter de sokkellijst te monteren Totaalconcept, inclusief drukbestendige veiligheidsgroep en set voor aansluiting Verschillende montagemogelijkheden

Geschikt voor	voor aansluiting in DE, AT, LU
Stroom	2200 watt
Opwarmtijd tot 65 °C	18 min
Temperatuurinstelling	30–80 °C
Max. waterdruk	5 bar
Aansluiting op centraal verwarmingssysteem	Ja
Stilstandverlies	21 watt

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com