

PRIME flow P-K-Klima-R 150 traver. murale

Numéro de produit: 4051074

Configuration: rouge brique

Options de configuration

4051068 | blanc

4051070 | anthracite

4051074 | rouge brique

4051076 | gris clair

✓ Traversées murale

✓ système enfichable

Traversée murale, avec clapet anti-retour.


— système N-Klick pour une connexion sûre avec le connecteur universel

— raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond

— épaisseur murale max. 550 mm, raccourcissable jusqu'à 220 mm

— carottage dans le Ø 162 nominal ou 164 mm

— douille murale pour le montage sans outils et l'étanchéification contre les fuites



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 220 mm
Marque	PRIME flow	Épaisseur de paroi appropriée	épaisseur de paroi max. 550 mm
Matériau	plastique	Diamètre intérieur	151,6 mm
Montage/fixation	système enfichable	Diamètre de raccordement	150 mm
Convient pour	raccordement direct de l'adaptateur plat, tube rond et coude rond	Version store vénitien	avec clapet de retenue
Caractéristiques	raccourcissable	Dimension du système	150
Domaine d'utilisation et d'application	Extérieur	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Diamètre	150 mm	Rohbauset	carottage dans le Ø 162 mm nominal
Diamètre extérieur	190 mm		

Croquis coté (PDF)

