

## Mauerkasten Rohbauset

Damit die Gewerke reibungslos ineinandergreifen und der Küchenmonteur die Abluftführung direkt bei der Küchenmontage fertigstellen kann, hat Naber das **Compair Prime Rohbauset** entwickelt.

Dieses wird direkt nach Durchführung der Kernlochbohrung montiert und enthält zwei Verschlussstopfen, welche den Wanddurchgang bis zur Küchenmontage sicher abdichten.



Zur Vorbereitung auf die Montage des Rohbauset ist eine Kernlochbohrung von 162mm – 165mm (Normdurchmesser 150mm) vorausgesetzt. Das Rohbauset ist für alle üblichen Wanddicken (220mm – 550mm) geeignet. Die flexible Wandanschlusshülse wird von Seite der Küche, gemeinsam mit dem Mauerkastenrohr, in die Wand eingeschlagen und dient später als direktes Anschlussstück für alle Rundkanalanschlüsse des Kanalsystems.

### Endmontage

Das Compair Prime Kanalsystem wird von der Dunstabzugshaube bis hin zum Mauerkasten werkzeuglos montiert. Der Anschluss an das vormontierte Rohbauset erfolgt ebenfalls ohne Kleben, Bohren oder Schrauben. Der Monteur kann also bei vorher installiertem Rohbauset die komplette Installation fertigstellen.

Alle Prime- Rundrohranschlüsse sind mit dem N-Klick System ausgestattet. Die N-Klick Rastnasen greifen in die Wandhülse des Rohbauset und sorgen dort für einen festen und luftdichten Sitz.

Außenjalousie und Thermobox lassen sich einfach von außen in das vormontierte Rohbauset einschieben.

### Produktumfang Rohbauset:

- 1 x P-RRO 150 Rundrohr, 500 mm
- 1 x Wandanschlusshülse
- 2 x Hartschaumstopfen

