



Twist 2 dubbele contactdoos

Productnummer: 7053190

Configuratie: rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

7053190 | rond, Ø 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig

7053191 | hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, roestvrij staalkleurig

7053194 | rond, Ø 115, D ca. 45 mm, zwart mat

7053195 | hoekig, L 115, B 115, D ca. 45 mm, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 2 x veiligheidscontactdoos

✓ rond

Stopcontactelement. 2-voudig.

— 3680 watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G1

— 3-polig met veiligheidscontact

— met veiligheidsstopcontacten

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— boor Ø 105 mm, voor werkbladdikte vanaf 6–40 mm

— verhoogde aanraakbeveiliging

— anti-vingerafdrukcoating

— kabeluitlaat onderaan zijdelings

— afneembaar deksel voor de reiniging of vervanging achteraf

— automatisch gedempt openingsmechanisme



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement	Max. aangesloten belasting	3680 watt
Boordiameter	105 mm	Kleur bezel	roestvrij staalkleurig
Breed	115 mm	Kleur stopcontact	zwart
Oppervlak/coating	anti-vingerafdrukcoating	Kabeluitgang	kabeluitvoer onderaan zijdelings
Monteren/bevestigen	in het werkblad	Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Opmerking	kan toegerust worden	Versie stopcontacten	2 x veiligheidscontactdoos
Werkbladdikte	6–40 mm	Geïntegreerde waterafvoer	Ja
Netspanning	250 VAC	Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Verder	3-polig met veiligheidscontact	Nominale stroom	16 A
Beschermingsklasse	IP20	Bedrading	met 3-aders met vrije uiteinden
Vorm	rond	Aantal aansluitingen (totaal)	2
Installatie diepte	40 mm	Openingsmechanisme	Push-to-open
Netstekker losjes ingesloten	Ja	Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm		

Accessoires

7053024	Gatenzaag, Ø 105 mm, voor Twist en Duplex
---------	---

Maatschets (PDF)

