



## Easytrack Sun Romo

Numéro de produit: 7065132

Configuration: noir mat

### Options de configuration

7065132 | noir mat

- ✓ Luminaire suspendu
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- ✓ 37 watts

Luminaire suspendu pour rail conducteur Easytrack. Boîtier en aluminium thermolaqué.

— 37 watts, 48 VDC

— réglage de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6000 K** blanc froid

— qualité de la lumière très élevée grâce à un indice de rendu de couleurs >90

— max. 52 lumens/watts pour **6000 K** blanc

— La longueur maximale du luminaire suspendu est de 1500 mm et est réglable en continu.

— avec commande Zigbee 3.0 intégrée

**Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.**

**Montage clic-in sans outil dans le rail. Maintenu par un verrouillage mécanique !**



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

|                                 |                                                                                |                                                |                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type d'article                  | Luminaire                                                                      | Efficacité lumineuse                           | max. 52 lumens/watt pour 6000 K blanc froid |
| Hauteur                         | 40 mm                                                                          | Matériau du boîtier                            | aluminium                                   |
| Largeur                         | 1.450 mm                                                                       | Suspension                                     | max. 1500 mm                                |
| Matériau                        | aluminium                                                                      | Nombre d'ampoules                              | 1                                           |
| Montage/fixation                | montage clic-in sans outil dans le rail maintenu par un verrouillage mécanique | Segments réglables en continu                  | Oui                                         |
| Surface/revêtement              | revêtu par poudrage                                                            | Angle de rayonnement                           | 70°                                         |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                                                              | Sources lumineuses incluses                    | Oui                                         |
| Tension du réseau               | 48 VDC                                                                         | Type de gradation                              | luminosité avec gradation en continu        |
| Certification                   | CE                                                                             | Dimmable par un variateur fourni par le client | Non                                         |
| Forme                           | droit                                                                          | Smarthome                                      | ZigBee 3.0                                  |
| Type de lampe                   | LED                                                                            | Type de luminaire                              | Luminaire suspendu                          |
| Température de couleur          | 2700 K blanc chaud à 6000 K blanc froid                                        | Fonction de gradation (composée)               | luminosité avec gradation en continu        |
| Température de couleur réglable | en continu                                                                     | Puissance de l'ampoule                         | 37 watts                                    |
| Indice de rendu des couleurs    | >90                                                                            |                                                |                                             |