



Interr. à effleurement-fenêtres système radio

Numéro de produit: 7051001

Configuration: avec antenne externe, blanc

Options de configuration

7051001 | avec antenne externe, blanc

- ✓ Interrupteur de contact pour fenêtre
- ✓ montage dans la hotte aspirante (alimentation du moteur)

Interrupteur de sécurité radiocommandé sans câble via une antenne externe, à utiliser dans des conditions de réception difficiles, comme par ex. pour le montage derrière un revêtement en acier inox. Prêt à enficher avec émetteur et récepteur, matériaux de montage et batteries inclus (longue durée de vie, consommation réduite d'énergie).

— puissance de commutation jusqu'à 1.150 W (5 A)



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Interrupteur de contact pour fenêtre	Connectivité	radio
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Certification	TÜV
Montage/fixation	montage dans la hotte aspirante (alimentation du moteur)	Autre	contrôle de la liaison radio contrôle de la batterie contact de relais 5 A fermeture (sans potentiel)
Remarque	Interrupteur de sécurité radiocommandé sans câble via une antenne externe, à utiliser dans des conditions de réception difficiles, comme par ex. pour le montage derrière un revêtement en acier inox	Forme	angulaire

Accessoires

7051005	Capteur radio de température, Accessoire d'évacuation d'air, blanc
---------	--