



Interr. à effleurement-fenêtres système radio

Numéro de produit: 7051001

Configuration: avec antenne externe, blanc

Options de configuration

7051001 | avec antenne externe, blanc

- ✓ Interrupteur de contact pour fenêtre
- ✓ montage dans la hotte aspirante (alimentation du moteur)

Interrupteur de sécurité **radiocommandé sans câble via une antenne externe**, à utiliser dans des conditions de réception difficiles, comme par ex. pour le montage derrière un revêtement en acier inox. Prêt à enficher avec émetteur et récepteur, matériaux de montage et batteries inclus (longue durée de vie, consommation réduite d'énergie).

— puissance de commutation jusqu'à 1.150 W (5 A)



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Interrupteur de contact pour fenêtre	Certification	TÜV
Montage/fixation	montage dans la hotte aspirante (alimentation du moteur)	Autre	contrôle de la liaison radio contrôle de la batterie contact de relais 5 A fermeture (sans potentiel)
Remarque	Interrupteur de sécurité radiocommandé sans câble via une antenne externe, à utiliser dans des conditions de réception difficiles, comme par ex. pour le montage derrière un revêtement en acier inox	Puissance	puissance de commutation jusqu'à 1.150 W (5 A)
Connectivité	radio	Forme	angulaire