

Lista 50 kleurwissel LED

Productnummer: 7062342

Configuratie: L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig



Configuratie-opties

7062340 | L 450 mm, 3,1 W, roestvrij staalkleurig

7062341 | L 450 mm, 3,1 W, zwart mat

7062342 | L 600 mm, 4,3 W, roestvrij staalkleurig

7062343 | L 600 mm, 4,3 W, zwart mat

7062344 | L 900 mm, 6,6 W, roestvrij staalkleurig

7062345 | L 900 mm, 6,6 W, zwart mat

7062346 | L 1200 mm, 9 W, roestvrij staalkleurig



7062347 | L 1200 mm, 9 W, zwart mat

✓ Verlichte legbord

✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

✓ hoekig

Verlicht legbord. Kast van aluminium, veiligheidsglas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm, schroeven aan de achterzijde, onzichtbaar te monteren. **Converter niet geïntegreerd in de verlichte legbord.**



Verlicht legbord

— 12 V, IP20

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— max. 64 lumen/watt bij 6500 K koudwit

— 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

— **kabeluitvoer achterzijde van de lamp links**

— draagvermogen* ca. 1 kg/100 mm

— incl. neigingsverstelling

— LIC/MEC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

*Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verlichte legbord	Lichtopbrengst	max. 64 lumen/watt bij 6500 K koudwit
Hoogte	50 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden
Breed	600 mm	Aansluiting	Eenzijdig
Monteren/bevestigen	Wandmontage schroefbaar Schroefbevestiging	Materiaal behuizing	aluminium
Opmerking	* Draagvermogen is afhankelijk van de wandkwaliteit, er moet geschikt bevestigingsmateriaal voor het gegeven wandtype gebruikt worden (niet in leveringsomvang begrepen).	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur omslag	transparant
Beschermingsklasse	IP20	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Beschermingsklasse	III	Lichtbron inbegrepen	Ja
Vorm	hoekig	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Draagkracht	ca. 1,0 kg/100 mm	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Type lichtbron	LED	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Type armatuur	Verlichte legbord
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Verlichtingsvermogen	4,3 watt
Vervangbare verlichting	Nee		