

Flex-Frame®



Numéro de produit: 5031037

Configuration: pour largeurs d'armoires de 500/600 mm

Options de configuration

5031037 | pour largeurs d'armoires de 500/600 mm

5031038 | pour largeurs d'armoires de 800/900/1000 mm



- ✓ Cadre de montage
- ✓ Matériau: tôle d'acier revêtue par poudrage

Cadre de montage en tôle d'acier, blanc (RAL 9010), télescopable.

- pour un niveau de montage propre dans les armoires basses des cuisines
- possibilités de montage pour vannes d'angle usuelles (1/2", 3/8") alliées à des coudes appliques/raccords de serrage pour prises en saillie, brides pour tuyaux HT, Naber Water Box, etc.
- utilisable pour des largeurs d'armoires de 500/600 ou 800/900/1000 mm (16+19 mm épaisseur de caisson)
- optique haut de gamme grâce à un revêtement par poudrage résistant aux rayures et aux chocs
- montage simple grâce à la fixation préalable du cadre sur la largeur souhaitée du corps

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Cadre de montage
Largeur	500 - 600 mm
Matériau	tôle d'acier revêtue par poudrage
Montage/fixation	montage en saillie

Remarque	montage simple grâce à la fixation préalable du cadre sur la largeur souhaitée du corps
Autre	pour un niveau de montage propre dans les armoires basses des cuisines possibilités de montage pour vannes d'angle usuelles (1/2", 3/8") alliées à des coudes appliques/raccords de serrage pour prises en saillie, brides pour tuyaux HT, Naber Water Box, etc.
Caractéristiques	Résistant aux rayures résistant aux chocs
Largeur de l'armoire	500/600 mm

