

## Manubrio LED changements de couleurs

Numéro de produit: 7061197

Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

### Options de configuration

7060107 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat

7060108 | luminaire individuel, L 1500 mm, noir mat

7061197 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

7061298 | luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox

✓ Bande LED

✓ Luminaire pour socles/renforcements mural

✓ Éclairage pour poignée

Éclairage de poignée barre. Boîtier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

### Luminaire individuel

— 7,8 watts par mètre, 12 V

— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid— max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid

— 2000 mm d'alimentation des deux côtés

— bande LED, alimentation des deux côtés

— compris 4 caches d'extrémité

— compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



plus d'infos...

### Fiche technique

|                                           |                                             |                                                  |                                                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                            | Bande LED                                   | Raccordement                                     | Des deux côtés                                                                       |
| Hauteur                                   | 12 mm                                       | Matériau du boîtier                              | plastique                                                                            |
| Largeur                                   | 2.600 mm                                    | Couleur du boîtier                               | couleur acier inox                                                                   |
| Montage/fixation                          | autocollante                                | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                                                                  |
| Classe d'efficacité énergétique           | F                                           | Possibilité de raccourcissement                  | raccourcissables tous les 50 mm                                                      |
| Forme                                     | droit                                       | Sources lumineuses incluses                      | Oui                                                                                  |
| Type de lampe                             | LED                                         | Compatible avec le système LIC                   | Oui                                                                                  |
| Température de couleur                    | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid     | Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                                                                             |
| Température de couleur réglable           | en continu                                  | Type de luminaire                                | Bande LED<br>Luminaire pour socles/<br>renforcements mural<br>Éclairage pour poignée |
| Ampoule remplaçable                       | Non                                         | Puissance par mètre                              | 7,8 watts                                                                            |
| Efficacité lumineuse                      | max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid | Autres pièces                                    | compris clips de fixation<br>compris 4 caches d'extrémité                            |
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément          |                                                  |                                                                                      |