



Giro-S LED

Numéro de produit: 7064184

Configuration: L 1210 mm, 21 W, couleur argentée

Options de configuration

7064180 | L 348 mm, 6 W, couleur argentée

7064181 | L 576 mm, 10 W, couleur argentée

7064182 | L 908 mm, 16 W, couleur argentée

7064183 | L 770 mm, 13 W, couleur argentée

7064184 | L 1210 mm, 21 W, couleur argentée

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ Lamp au néon
- ✓ 4000 K blanc neutre

Luminaire à encastrer par le bas. Unité de luminaire LED pivotante de 150° avec un déport en acrylique, éclairage sans points LEDs visibles.

Les luminaires peuvent être étendus sans problème par simple enfichage ou avec la conduite de connexion jointe.

Luminaire individuel avec interrupteur

- 4000 K blanc neutre
- 75 lumens/watt
- 1800 mm de raccordement au réseau lâche joint
- 300 mm de conduite de raccordement lâche jointe
- longueur de prise supplémentaire de 60 mm
- sortie de câble sur le côté gauche du luminaire
- il est possible de raccorder au max. 10 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Température de couleur	4000 K blanc neutre
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Ampoule remplaçable	Non
Largeur	1.210 mm	Efficacité lumineuse	75 lumens/watt
Montage/fixation	enfichable	Transformateur / convertisseur nécessaire	Non
Remarque	il est possible de raccorder au max. 10 luminaires	Raccordement	D'un côté
Classe d'efficacité énergétique	C	Matériau de la couverture	Verre acrylique
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	300 mm	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Interrupteur	Oui	Sources lumineuses incluses	Oui
Forme	angulaire	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Plage de pivotement	150 °	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas Lamp au néon
Type de lampe	LED	Puissance de l'ampoule	21 watts

Accessoires

7064125	Rallonge LED, Élément de raccordement, L 500 mm, blanc
7064126	Rallonge LED, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc
7064127	Rallonge LED, Élément de raccordement, L 2000 mm, blanc
7064175	Câble de raccordement au réseau en angle, Conduite/Élément de raccordement, blanc