



## flow Star GTS 125 traversée murale

Numéro de produit: 4033042  
Configuration: blanc, acier inox

### Options de configuration

4033042 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rond Ø 125 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox.

- pression d'ouverture nécessaire 100 Pa
- recouvrement en acier inox Ø 197 mm
- tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm, profondeur de tubulure 24 mm
- profond. d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 250 mm, ouverture dans le mur Ø env. 132 mm
- pour le montage du tuyau de réception, nous conseillons le forage d'un carottage (Ø 132 mm)



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 250 mm
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Profondeur de la tubulure	24 mm
Matériau	acier inox	Modèle de boîte murale	avec raccordement à un tuyau rond Ø 125 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox.
Montage/fixation	montage mural	Dimension de la tubulure	tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm
Certification	inoxydable	Dimension du système	125
Caractéristiques	raccourcissable	Forme de raccordement	rond
Forme	rond	Système de ventilation	COMPAIR flow 125
Profondeur d'encastrement	314–550 mm	Pression d'ouverture	100 Pa
Diamètre extérieur	125 mm		