



flow Star GTS 125 traversée murale

Numéro de produit: 4033042

Configuration: blanc, acier inox

Options de configuration

4033042 | blanc, acier inox

✓ Traversées murale

✓ montage mural

Avec raccordement à un tuyau rond Ø 125 mm et **recouvrement extérieur** rond en **acier inox**.

— pression d'ouverture nécessaire 100 Pa

— recouvrement en acier inox Ø 197 mm

— tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm, profondeur de tubulure 24 mm

— profond. d'encastrement 314–550 mm, raccourcissable jusqu'à 250 mm, ouverture dans le mur Ø env. 132 mm

— pour le montage du tuyau de réception, nous conseillons le forage d'un carottage (Ø 132 mm)

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Traversées murale	Possibilité de raccourcissement	raccourcissable jusqu'à 250 mm
Matériau	acier inox	Profondeur de la tubulure	24 mm
Montage/fixation	montage mural	Modèle de boîte murale	avec raccordement à un tuyau rond Ø 125 mm et recouvrement extérieur rond en acier inox.
Certification	inoxydable	Dimension de la tubulure	tubulure à olive/tubulure Ø 125 mm
Caractéristiques	raccourcissable	Dimension du système	125
Forme	rond	Forme de raccordement	rond
Profondeur d'encastrement	314–550 mm	Système de ventilation	COMPAIR flow 125
Diamètre extérieur	125 mm	Pression d'ouverture	100 Pa