



Easytrack Shield

Produktnummer: 7065134
Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7065134 | schwarz matt

- ✓ Pendelleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 10 Watt

Pendelleuchte mit Rauchglas-Schirm für Easytrack Stromschiene. Filigrane 3-Punkt Aufhängung des Echt-Glases.

- 10 Watt, 48 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6500 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
- max. 86 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Die max. Pendellänge beträgt 1350 mm und ist stufenlos einstellbar.
- mit integrierter Zigbee 3.0 Steuerung
- LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird durch mechanische Verriegelung gehalten!



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Farbwiedergabeindex	>90
Höhe	120 mm	Lichtausbeute	max. 86 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß
Breite	180 mm	Abhängung	max. 1350 mm
Material	Glas	Anzahl Leuchtmittel	1
Montage/Befestigung	werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene wird durch mechanische Verriegelung gehalten	Segmente stufenlos verstellbar	Ja
Energieeffizienzklasse	E	Ausstrahlungswinkel	360°
Netzspannung	48 VDC	Leuchtmittel enthalten	Ja
Zertifizierung	CE	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Weiteres	mit Glaslinse zur Lichtverteilung	Durch bauseitigen Dimmer dimmbar	Nein
Form	rund	Smarthome	ZigBee 3.0
Leuchtmitteltyp	LED	Bauart Leuchte	Pendelleuchte
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Leistung Leuchtmittel	10 Watt