



Twist 2 double prise de courant

Numéro de produit: 7053190

Configuration: rond, Ø 115, P env. 45 mm, couleur acier inox

Options de configuration

7053190 | rond, Ø 115, P env. 45 mm, couleur acier inox

7053191 | anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, couleur acier inox

7053194 | rond, Ø 115, P env. 45 mm, noir mat

7053195 | anguleux, Long. 115, Larg. 115, P env. 45 mm, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ rond

Elément de prise. 2 fois.

- 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
- H05VV-F 3G1
- 3 pôles avec contact de protection
- avec prises-contact de protection
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
- protection de contact augmentée
- revêtement anti-empreintes digitales
- sortie de câble latérale en bas
- **couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur**
- **mécanisme d'ouverture automatique amorti**



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Hauteur	115 mm	Puissance de raccordement max	3680 watts
Diamètre de perçage	105 mm	Couleur de l'écran	couleur acier inox
Largeur	115 mm	Couleur de la prise	noir
Montage/fixation	dans le plan de travail	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Remarque	peut être équipé ultérieurement	Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Surface/revêtement	revêtement anti-empreintes digitales	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Tension du réseau	250 VAC	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Épaisseur du plan de travail	6–40 mm	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Autre	3 pôles avec contact de terre	Courant nominal	16 A
Indice de protection	IP20	Câblage	3 brins avec extrémités libres
Forme	rond	Nombre de prises (total)	2
Profondeur d'encastrement	40 mm	Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée

Croquis coté (PDF)

