



Twist 2 USB A+C

Numéro de produit: 7053197

Configuration: anguleux, prise-contact de protection, noir mat

Options de configuration

- 7053192 | rond, prise-contact de protection, couleur acier inox
- 7053193 | anguleux, prise-contact de protection, couleur acier inox
- 7053196 | rond, prise-contact de protection, noir mat
- 7053197 | anguleux, prise-contact de protection, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Elément de prise. Simple avec double chargeur USB A+C (station de charge).

- 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
- 1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 1 x 3000 mA
- 1 x chargeur USB de type C
- 3 pôles avec contact de terre
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 6–40 mm
- Dimensions: rond (H x Larg. Ø 45 x 115 mm), carré (H x Larg. x Long. env. 45 x 115 x 115 mm)
- protection de contact augmentée
- revêtement anti-empreintes digitales
- sortie de câble en bas
- couvercle amovible pour le nettoyage ou le remplacement ultérieur
- mécanisme d'ouverture automatique amorti



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de l'écran	noir mat
Diamètre de perçage	105 mm	Couleur de la prise	noir
Largeur	115 mm	Disposition des prises	0°
Matériau	zinc moulé	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Montage/fixation	montage encastré	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Surface/revêtement	revêtement anti-empreintes digitales	Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Tension du réseau	250 VAC	Nombre de ports USB	1
Épaisseur du plan de travail	6–40 mm	Type USB	USB-C
Autre	3 pôles avec contact de terre	Courant de charge total	3000 mA (USB-C)
Indice de protection	IP20	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Forme	angulaire	Courant nominal	16 A
Profondeur d'encastrement	40 mm	Câblage	3 brins avec extrémités libres
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	1
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Puissance de raccordement max	3680 watts	Version USB	1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1 x 3000 mA

Accessoires

7053024

Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex