



## Ricol LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7060105

Configuration: luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat

### Options de configuration

7060105 | luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, noir mat

7060106 | luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, noir mat

7061184 | luminaire individuel s. interrupteur, L 2600 mm, couleur acier inox

7061195 | luminaire individuel s. interrupteur, L 1500 mm, couleur acier inox

- ✓ Luminaire à encastrer
- ✓ Lamp au néon
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer. Boîtier en aluminium, profilé LED intégré, guidage masqué du câble avec fixation par serrage, pas besoin de vis.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 15,5 watts par mètre
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
- longueur du luminaire 2600 mm
- bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
- raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des deux côtés
- 2000 mm d'alimentation des deux côtés
- 4 caches d'extrémité lâches joints
- raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
- profondeur d'encastrement 12 mm
- compatible avec LIC/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Raccordement	Des deux côtés
Largeur	2.600 mm	Matériau du boîtier	aluminium
Montage/fixation	À pincer	Couleur du boîtier	noir mat
Classe d'efficacité énergétique	F	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 25 mm
Forme	angulaire	Compatible avec le système LIC	Oui
Profondeur d'encastrement	12 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Luminaire à encastrer Lamp au néon
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Puissance par mètre	15 watts
Température de couleur réglable	en continu	Autres pièces	compris 4 caches d'extrémité
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid		

## Accessoires

7061144	LED Changement de couleurs Lot d'extension, , blanc
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061304	Bande LED changements de couleurs, Bande LED, L 2600 mm, 40,3 W/12 V
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc