



PICit® 125

Numéro de produit: 8064241

Configuration: acrylique, 16 mm, brillant

Options de configuration

8061241 | aluminium, 3,5 mm, mat

8061242 | aluminium, 3,5 mm, brillant

8062241 | aluminium, 16 mm, mat

8062242 | aluminium, 16 mm, brillant

8063241 | acrylique, 3,5 mm, brillant

8064241 | acrylique, 16 mm, brillant

✓ Paroi arrières pour renforcements mural

✓ résistant aux UV

✓ Motif graphique

Paroi arrière pour renforcement mural.

— panneau en composite en aluminium ou en verre acrylique

— laminé de protection imprimé anti UV

— H max. 700 mm

— L max. 3050 mm

— dimensions spéciales sur demande

Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe.

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Paroi arrières pour renforcements mural
Matériau	acrylique
Hauteur max	700 mm
Montage/fixation	Montage mural
Remarque	dimensions spéciales sur demande
Surface/revêtement	brillant

Autre	unité min. de calcul 1 m ² par commission/commande
Forme	angulaire
Intempéries	résistant aux UV
Aspect/style	Motif graphique
Remarque pour les fonds de niche	Pour les formats en dehors du rapport des côtés de 1:4, il faut se concerter sur la découpe. La répartition de dimensions représentée ci-dessus n'est pas imprimée sur la paroi arrière du renforcement mural.
Max. Longueur	3.050 mm

Accessoires

8060007	film magnétique, Accessoire, pour l'aluminium
---------	---

Recommandations

7061209	Prova LED changement de couleurs, Luminaire, luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat
7061207	Prova LED changement de couleurs, Luminaire, luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox
7061220	Prova 90° élément de connexion en angle, Conduite/Élément de raccordement, noir mat
7061208	Prova 90° élément de connexion en angle, Conduite/Élément de raccordement, couleur acier inox