





Flex-Frame®

Productnummer: 5031037
Configuratie: voor kastbreedtes 500/600 mm

Configuratie-opties
5031037 | voor kastbreedtes 500/600 mm
5031038 | voor kastbreedtes 800/900/1000 mm

✓ Montageframe

✓ Materiaal: Poedergecoat plaatstaal

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.
— voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten
— montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbre hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
— bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)
— hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating
— eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Montageframe
Hoogte	156 mm
Breed	500 - 600 mm
Materiaal	Poedergecoat plaatstaal
Kastbreedte	500/600 mm

Monteren/bevestigen	opbouwmontage
Opmerking	eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte
Verder	voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbre hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/ persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
Eigenschappen	Krasbestendig slagbestendig

Maatschets (PDF)

