



STEEL flow Isolierschlauch

Produktnummer: 4061026  
Konfiguration: alukaschiert

Konfigurationsoptionen  
4061026 | alukaschiert

- ✓ Abluftzubehör
- Stärke 50 mm
- Länge 1000 mm
- $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  (Wärmeleitfähigkeit)
- $R = 1,3 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$  (Wärmedurchgangswiderstand)
- passend für SF-VRO flex, SF-VRO und SR-R flex

weitere Infos...

Technische Daten

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Artikeltyp     | Abluftzubehör                                 |
| Marke          | STEEL flow                                    |
| Breite         | 1.000 mm                                      |
| Materialstärke | 50 mm                                         |
| geeignet für   | passend für SF-VRO flex, SF-VRO und SR-R flex |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Form                      | rund                                         |
| Wärmeleitfähigkeit        | $\lambda = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ |
| Wärmedurchgangswiderstand | $R = 1,3 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$       |
| Lüftungssystem            | COMPAIR STEEL flow® 150                      |